

Scheda Tecnica

ADD J-SLIP PE2S

PROPRIETA'	U.M.
Forma fisica	Granuli
Supporto	PE LD
Descrizione	Masterbatch scivolante con erucamide
Applicazioni	Viene utilizzato come scivolante e per aumentare la scorrevolezza del film
Dosaggio	Consigliato il 2%
Imballaggio	Sacchi da 25kg
Stoccaggio	Lo stoccaggio ad alta temperatura può compromettere la qualità del masterbatch

Le informazioni e i dati tecnici soprariportati sono rilasciati in base alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Essendo molteplici i fattori che possono influenzare la validità degli stessi, non possono costituire alcuna garanzia. Pertanto l'impiego dei nostri prodotti nei vostri manufatti, basato sulle nostre informazioni e dati tecnici, è soggetto al vostro controllo e comunque sotto la vostra intera responsabilità. Questa specifica è a solo scopo informativo e può essere soggetta a modifiche senza preavviso.

15/03/2021

UNI EN ISO 9001:2015



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

Plastore Srl

Sede legale e magazzino merci: via Stradone del Dieci, 25 - 45030 Villamarzana (RO) Italy - T. +39 0425 1666273
P. IVA e C.F. 04829210287 - Capitale Soc. € 10.000,00 i.v. - Reg. Rea Rovigo 428761

info@plastore.it www.plastore.it pec@pec.plastore.it