



Scheda Tecnica Prodotto	BENVIC EP 632/BC08
--------------------------------	---------------------------

Applicazione: **Estrusione plastificata**
Forma Fisica: **Granuli plastificati pronti per l'uso a base di policloruro di vinile**
Stabilizzazione: **Ca-Zn**

Caratteristiche Principali	Unità di Misura	Valori	Metodi di Prova
Massa Volumica a 23°C	Kg / dm ³	1,24	ISO 1183
Durezza shore	A	88	ISO 868
Tensione al 100% di allungamento	MPa	-	ISO 527
Tensione di rottura	MPa	21	ISO 527
Allungamento a rottura	%	>300	ISO 527
LOI	%	-	CEI 20-22
MFI 175°C(5 Kg)	g/10min	10	ISO 1133

SERVIZIO TECNICO E COMMERCIALE

In risposta alle richieste del mercato, BENVIC EUROPE segue una politica di ricerca e sviluppo che mira a fabbricare prodotti sempre migliori, adattandoli ai nuovi impianti di lavorazione ed alle esigenze tecniche delle applicazioni previste dai clienti.

Non esitate a contattare BENVIC EUROPE per ogni informazione relativa alla qualità dei differenti tipi di BENVIC, o, se fosse necessario, per aiuto nella soluzione di un particolare problema.

Ogni informazione contenuta in questo documento è data in buona fede ma senza assicurazione o garanzia di qualsiasi tipo, sia implicita o espressa.

Come anche non può essere considerata un suggerimento per fare uso di procedimenti brevettati.



Data:	25/06/2014
Emesso da:	ATC
Verificato da:	SPETTOLI

Per ulteriori informazioni contattare: Benvic Europe S.p.A.
Via G. Marconi 73 - 44122 Ferrara - tel. 0532/789411 fax 0532/770209