



Fiche Technique	BENVIC EP 613/00IL60
------------------------	-----------------------------

Application: **Extrusion plastifiée**
Fisic form: **PVC grains plastifiés prêts à l'emploi**
Stabilisateur: **Ca-Zn**

Caractéristiques	Unité	Valeurs	Méthodes de mesure
Masse volumique 23°C	Kg / dm ³	1,22	ISO 1183
Dureté shore	A	60	ISO 868
Contrainte à 100% allongement	MPa	6,5	ISO 527
Contrainte à rupture	MPa	16	ISO 527
Allongement à rupture	%	>350	ISO 527
LOI	%	#RIF!	CEI 20-22 ASTM D2863
Resistivité de volume 23°C	Ohm*mm	#RIF!	ASTM D257/61

SERVICES TECHNIQUES ET COMMERCIAUX

Afin de répondre à la demande du marché, BENVIC EUROPE poursuit une politique de recherche et développement orientée vers la mise au point de produits toujours mieux adaptés à l'évolution des équipements de transformation et aux exigences techniques des applications envisagées par la clientèle.

N'hésitez pas à contacter BENVIC EUROPE pour obtenir des informations concernant les différentes qualités de la gamme BENVIC ou, éventuellement, vous aider à résoudre un problème particulier.

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi mais sans assurance ou garantie d'aucun type, implicite ou exprimée. Comme aussi elle ne peut pas être considérée une suggestion pour l'utilisation de procédés brevetés.

Data:	25/06/2014
Emesso da:	ATC
Verificato da:	SPEITOLI

For more information please contact: Benvic Europe S.p.A.
Via G. Marconi 73 - 44122 Ferrara - tel. 0532/789411 fax 0532/770209

