

Scheda Tecnica

ADD J-SLIP AA50P

ADD J-SLIP AA50P è un polisilossano antiabrasivo / lubrificante con alta viscosità. Viene impiegato come aiutante di processo, riduttore di viscosità, miglioratore di omogeneità. Elimina difetti superficiali, migliora la resistenza all'abrasione e le proprietà meccaniche.

ASPETTO	granuli bianchi
TEMPERATURA DI PROCESSO	130 – 180 °C
PRINCIPIO ATTIVO	>50% polimetilsilossano
IMBALLO	sacchi PE da 25kg

ADD J-SLIP AA50P lavora come agente scivolante, lubrificante esterno e agente di rilascio. Quando viene utilizzato nel compounding, esso riduce la viscosità dando omogeneità e stabilità al compound.

Migliora la qualità superficiale del prodotto finito, diminuisce gli scarti.

È utilizzato come antiabrasivo e anti scratch nei compounds di poliolefine e nelle gomme.

Il dosaggio consigliato nel compound e nello stampaggio ad iniezione è di 2-4% secondo le esigenze e il tipo di prodotto

Le informazioni e i dati tecnici soprariportati sono rilasciati in base alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Essendo molteplici i fattori che possono influenzare la validità degli stessi, non possono costituire alcuna garanzia. Pertanto l'impiego dei nostri prodotti nei vostri manufatti, basato sulle nostre informazioni e dati tecnici, è soggetto al vostro controllo e comunque sotto la vostra intera responsabilità. Questa specifica è a solo scopo informativo e può essere soggetta a modifiche senza preavviso.

17/02/2021

UNI EN ISO 9001:2015



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

Plastore Srl

Sede legale e magazzino merci: via Stradone del Dieci, 25 - 45030 Villamarzana (RO) Italy - T. +39 0425 1666273

P. IVA e C.F. 04829210287 - Capitale Soc. € 10.000,00 i.v. - Reg. Rea Rovigo 428761

info@plastore.it www.plastore.it pec@pec.plastore.it